

# 江西省深安电子工业有限公司

Jiangxisheng SHENAN Electronic Industry CO.,LTD

## 中诺系列通讯产品三包凭证

(三包凭证是中诺电话机商品出现质量问题时, 消费者享受三包权利的凭证。)

消费者姓名		电话		邮编	
通讯地址				销售日期	
产品型号				条码号	
销售商名称		电话		邮编	
通讯地址				出厂日期	
发票号码				销售商印章	

## 维修情况记录

修理单位名称		电话		邮编	
通讯地址					
送修日	送修故障情况	故障原因		故障处理情况	
换货证明	交验日期	维修员签名		送修次数	

感谢您选择了我们的产品, 如果您满意, 请推荐给您的亲友, 如果您有意见请来电告诉我们, 您的意见是我们成功的条件。

## 保修说明

- 中诺电子产品的用户, 将根据国家有关部门在2001年九月发布的《固定电话机商品修理更换退货责任规定》享受全面三包服务。
- 凡在保修期内因质量问题出现故障, 用户可凭保修卡和购机发票到售机单位保修(如果售机单位没有保修能力, 请与经销商联系或与我公司驻全国各地服务中心联系)。
- 本保修卡与购机发票一起作为保修凭证, 保修期自您购机之日算起。
- 下列情况将实施有偿维修:
  - 超过三包有效期的;
  - 无三包凭证及有效发票的, 但能够证明该固定电话机商品在三包有效期内的除外;
  - 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的;
  - 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保管而造成损坏的;
  - 非承担三包的修理者拆动造成损坏的;
  - 因不可抗力造成损坏的。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr+6)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶壳	○	○	○	X	○	○
印刷电路板件	X	○	X	X	X	X
金属	X	○	○	X	○	○
导电胶	○	○	○	○	○	○
曲、直线	○	○	X	○	○	○
说明书、彩盒、纸箱	X	○	○	○	○	○
其它部件	X	X	X	○	X	X

○: 表示该有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量均超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

## 全国各地服务中心电话

北京 010-62340666	哈尔滨 0451-53907241	深圳 0755-28186518	贵阳 0851-6777938
上海 021-63065159	成都 028-86782919	福建 0595-85707500	太原 0351-4127560
广州 020-86378985	新疆 0991-5846190	郑州 0371-63512900	合肥 0551-64245883
南京 025-85692635	宜昌 0717-6455125	济南 0531-85663555	义乌 0579-85413256
沈阳 024-24143059	包头 0472-5176138	西宁 0971-6122333	昆明 0871-68028748
天津 022-23737979	兰州 0931-8761093	长春 0431-88721477	唐山 0315-5901738
重庆 023-63828982	南昌 0791-6594176	南宁 0771-3142891	赣州 0797-8110595
武汉 027-85410295	海口 0898-36306699	长沙 0731-82801726	
西安 029-82687733	河北 0311-87040888	银川 0951-6072211	



以上电话若有变动, 恕不另行通知, 请与本公司售后服务部联系:  
售后服务电话: 0755-28987588



(A075920)

GB/T19001-2008  
ISO9001:2008  
质量体系认证企业

执行国家标准: GB/T15279-2002  
荣获: ISO9001:2008质量体系认证企业  
3C认证

## CHINO-E 中诺

江西省深安电子工业有限公司  
Jiangxisheng SHENAN Electronic Industry CO.,LTD

地址: 国家井冈山经济技术开发区(江西吉安)  
电话: (0796) 8405555  
传真: (0796) 8405888  
网址: WWW.SA-EC.COM  
售后服务热线: (0755) 28987588

深安公司保留更改产品设计及更改说明书权利, 届时将不另行通知, 图片仅供参考, 具体以实物为准。

# CHINO-E 中诺®

## 使用说明书



(A075920)

GB/T19001-2008  
ISO9001:2008  
质量体系认证企业

## 本机特点

- 10组32位单键记忆，存储号码永不丢失
- 单键记忆、拷贝功能
- 闪断时间100ms/300ms/600ms/1000ms可选择
- 留言灯直接提取留言
- R键功能
- 30分钟自动删除去电号码设置
- 铃声大小开关选择

## 安装方法

- 1.将电话曲线两端插头分别插入座机左侧插座及手柄插座。
- 2.将两芯直线插在主机的外线插座上，另一端与市话网连接。
- 3.电话机应安装在干燥，通风，无腐蚀性气体的地方。

## 使用说明

**R键**  
在摘机状态下，按“R”键可实现R功能，配合交换机使用。

**重拨、暂停键**  
摘机状态按“重拨/暂停”键，重拨前次所拨号码。  
预拨号期间，按此键为暂停功能，暂停时间为3.6秒。

**闪断**  
在摘机状态为收线功能，收线时间可设置100ms/300ms/600ms/1000ms，由指令选择（上电默认600ms）。

**Mx (M1-M10) 键功能**  
注：Mx (M1-M10) 键即就是（大堂经理、接待处、礼宾部等共10个存储键）

**Mx键的存储**（二种方式）  
1. 待机状态：预拨号+设置+ Mx (M1-M10)  
2. 摘机状态：设置（响滴音）+预存的号码+ Mx (M1-M10)（响滴音）

**Mx键的拔出**  
摘、挂机状态按Mx (M1-M10) 键话机拔出相应的Mx键存储号码：  
注：1) 当存储到新号码时，旧号码自动删除。  
2) Mx键所存号码长度最长达32位。

**留言提取键的存储**  
“留言提取”键的存储同上MX (M1-M10) 键的存储方式。

**留言提取**  
当留言信息灯闪烁时，表示有语音留言，请您提取留言，提起手柄 或 开免提按“留言提取”键，可收听留言。本话机支持高压点灯的留言指示命令。

**拷贝功能：**  
1) 发送模式：摘机状态长按“#”键三秒，听到一声滴音后松开。  
2) 接收模式：摘机状态长按“\*”键三秒，听到一声滴音后松开。  
说明：通常应当把一台已存储好快捷键及设置好各项功能的话机作为发送方：母机（拷贝机），而未设置好的话机作为接收方：子机（被拷贝机）。

拷贝方法如下：二台机应处于同一通讯网络（能正常互相通话），此时母机拨打子机电话（也可子机拨打母机）。二机在通话状态时，子机（接收方）长按“\*”键三秒钟，听到一声滴音后松开。母机（发送方）先长按住“#”键三秒钟听到滴音后松开，进入拷贝。拷贝提示音结束后，听到一声长滴，表示拷贝成功。母机（发送方）的快捷键存号、功能设置都已全部复制到子机（接收方）。如果听到三声短滴音，则表示不成功，需重新拷贝。  
注：只能拷贝16位以内的存储号码。

注：单键号码均存入24C081C中掉电不丢失。清除存储器指令是\*\*#01\*#+  
【闪断】键听到一声长滴音，话机恢复原始设置。清除存储器指令在摘机状态时操作。

## 接通外线，在摘机状态下可做如下设置操作：

“**#*100+【闪断】”	摘机【闪断】时间为100MS
“**#*300+【闪断】”	摘机【闪断】时间为300MS
“**#*600+【闪断】”	摘机【闪断】时间为600MS
“**#*1000+【闪断】”	摘机【闪断】时间为1000MS
“**#* (1, 2, 3) *#+重拨	设置暂停时间，1=1.2S; 2=2.4S; 3=3.6S
“**#*01*#+【闪断】键”	听到一声长滴音，恢复原始设置；各存储键中的存储号码，将被清除。
“**#*02*#+【闪断】键”	听到一声长滴音，保护指令，各存储键中的存储号码内容不能被修改
“**#*03*#+【闪断】键”	听到一声长滴音后，解除保护指令，各存储键中的存储号码可以修改
“**#*04*#+【闪断】键”	听到一声长滴音，表示已清除所有去电号码。
“**#*05*#+【闪断】键”	听到一声长滴音，开启去电号码自动删除功能，默认0分钟后自动删除去电号码；
**#*07*#+【闪断】键”	听到一声长滴音后，关闭去电号码自动删除功能
长按“*键”三秒钟	听到一声长滴音后，表示本机进入拷贝接收状态
长按“#键”三秒钟	听到一声长滴音后，表示本机进入拷贝发送状态

